

# Verwerking en bevestiging

## Algemeen

- Bij hard dakbeschot de folie direct op de onderlaag leggen, met daarop de tengels en panlatten.
- Bij verwerking op minerale wol, de folie op de sporen bevestigingen.
- Bij het onderling verlijmen, de folie uitrollen met minimaal 150mm overlap.
- Bij het nieten of nagelen circa 250mm tussenafstand in acht nemen en altijd RVS- of gegalvaniseerde nieten toepassen.
- Geen scherpe onderdelen op de folie gooien en de folie schoon houden.
- Losse foliedelen op hoeken of overlappen direct fixeren en nooit los laten hangen.



## Lijmen met MorgoProthan

- De lijm goed verdelen.
- Narollen met behulp van MorgoDrukrollen.



**LEI IMPORT**  
DAK EN GEVEL

Lei Import bv  
Battenweg 10 (showroom)  
6051 AD Maasbracht  
Tel: +31(0)475- 436439  
[www.lei-import.nl](http://www.lei-import.nl)  
Mail: [info@lei-import.nl](mailto:info@lei-import.nl)

**LEI IMPORT**  
DAK EN GEVEL



**Lei Import Vent VX Plus Folie**

Folieoplossing voor dak en wand

# Lei Import VX Plus Folie

- Dak en wand
- Waterkerend (W1)
- Damp-open
- KOMO
- Plus uitvoering met dubbele kleefrand




Lei ImportVent VX Plus is een kwalitatief zware vierlaags dak- en wandfolie, voorzien van een fijnmazige wapening, een High Breathable Film (HBF) en dubbele kleefrand. De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 160 gram per vierkante meter. MorgoVent VX heeft een sd-waarde van 0,03 meter. Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de folie over uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandigheden een langdurige bescherming biedt.

## Technische gegevens

Materiaal	4 Laags, polypropeen met fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF)
Gewicht	Ca. 160 g/m <sup>2</sup>
Treksterkte	Lengte 420 N/50mm - Breedte 420 N/50mm
Rek bij Breuk	Lengte 40% - Breedte 50%
Waterkerendheid	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd 0,03m
Brandklasse (EN 13501-1)	E
Temperatuurbestendigheid	-40°C   +80°C
Buitenexpositie	3 Maanden onbeschermd
Toepassing	Dak en wand
Afmeting	1,50 x 50m <sup>1</sup> , 2,90 x 50m <sup>1</sup>

# Totaaloplossing voor dak en gevel



Leinagels koper



Leihaken B316 RVS



Loodvervanger