



MergoTop Standaard

DAKTOEBEHOREN VAN LEI IMPORT B.V.



MergoTop Standaard kan worden toegepast op flauw hellende daken vanaf 15 graden en is opgebouwd uit een PES-vlies, voorzien van een polyurethaan toplaag. De folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid en is damp-open en UV-gestabiliseerd. Met een gewicht van circa 220 gram per vierkante meter. MergoTop Standaard zorgt dan ook onder nagenoeg alle omstandigheden en onder bijna alle vormen van dakbedekking voor gegarandeerde, duurzame bescherming van de onderliggende constructie.

Damp-open folie

Damp-open folie heeft twee functies: een waterkerende en een dampdoorlatende functie. De waterkerende eigenschappen van de damp-open folie beschermen de constructie tegen weersinvloeden van buitenaf.

De dampdoorlatende functie zorgt ervoor dat vocht, dat de constructie is binnengedrongen, kan verdampen. Vocht in de constructie veroorzaakt schimmel en houtrot en tast de kwaliteit en de levensduur van een pand ernstig aan.



Omschrijving

Type	MergoTop Standaard	CE
Toepassing	Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling.	
Gewicht	Ca. 220 g/m ²	
Waterdampdoorlaatbaarheid (ENISO 12572/C)	Sd: 0,15 m	
Rek bij breuk (12311-1)	Lengte: 50% Breedte: 50%	
Brandklasse (EN13501-1)	E	
Temperatuurbestendigheid	-20° C + 80° C	
Afmeting	3,0 x 25m ¹	
Buitenexpositie	Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)	



-KWALITEIT-
Onze producten voldoen glansrijk aan de (inter)nationale kwaliteitsnormen.



-ECOLOGIE-
Leisteen heeft een aanzienlijk lagere CO₂ uitstoot dan alternatieve bouwproducten.



-ERVARING-
Lei Import heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van natuurleien voor uw dak en gevel.



-VERTROUWEN-
Lei Import werkt transparant, zo weet u precies uit welke groeve onze natuurleien komen.